

WALTER 200 AC/DC MIX – Inverter svih radionica lake i srednje industrije

WALTER 200 AC/DC/HF/TIG/PULSE – Snažan, izdržljiv i precizan alat profesionalnog TIG zavarivača.

Digitalni uređaj treće generacije. Apsolutna CPU kontrola. Prenosivi jednofazni IGBT inverter. Moderan izgled, lako podešavanje. Izdržljivost u teškim radnim uslovima. Vrlo visoka intermitencija (140A/100%). Rad na agregatu. Nesmetano TIG zavarivanje u uslovima loše napojne mreže (140V do 265V). HF-Beskontaktno startovanje električnog luka. DC-TIG i AC/DC TIG zavarivanje sa skalom ispod 5A. MMA zavarivanje oplaštenim elektrodama. HOT-START i ANTI-STICK. Do 30 setova memorisanih parametara zavarivanja. Visok kvalitet ugrađenih komponenta.



**tri godine
garancije**

WALTER 200 AC/DC HF		AC/DC TIG200
Ulazni napon	1faza	165V - 265V
Frekvencija	Hz	50/60Hz
Ulazna snaga	kW	5
Osigurač 220/230V	T/A	25
Struja zavarivanja TIG/DC	A	1 - 200A
Struja zavarivanja MMA	A	5 - 170A
O.C.V. TIG	V	10V
O.C.V. MMA	V	80V
Napon luka TIG	V	10V - 24V
Napon luka MMA	V	20V - 28V
Intermitenca 25°C/40°C	%	200A/40%/20%
10 min. ciklus		160A/60%/35%
2 sata test		140A/100%/50%
Start luka		HF
AC/DC režim		DA
Frekvencija pulsa	Hz	0.1Hz - 500Hz
Duty Cycle/AC Balans	%	10% - 90%
Početa/Završna struja	sec	0.1s - 20s
Porast/Opadanje struje	sec	0.1s - 20s
Pre/Post gas	sec	0.1s - 20s
LCD Digital Display	LCD	128x64
Memorija		30 Programa
Daljinska komanda/nožna		DA
Daljinska komanda/ručna		DA
Klasa zaštite	IP	23
Dimenzije	mm	190x270x420
Masa	kg	13.5

PRIMENA – Aluminijum, Čelici, Crno Gvožđe, Obojeni Metali.

Aluminijumski auto i frigo hladnjaci, aluminijumske karoserije, šasije i felne. Aluminijumski dekorativni odlivci, delovi mašina, ručke i nosači. Aluminijumski profili i kutije sa primenom u građevini i opremanju prostora. ALU – stolarija, spuštene plafoni i konstrukcije podijuma. Delovi motorcikala. Brodski ALU–lim, čamci i aluminijumski sudovi. Aluminijum od 0.2mm do 10mm. Cevovodi velikih prečnika, teške metalne konstrukcije - celodnevno zavarivanje. Prohromski limovi, obične i tankozidne cevi i profili sa debljinama od 0.2mm do 10mm. Dekorativne prohromske konstrukcije, ograde i stubi. Sudopere, pekare, cevovodi. Sudovi i cevi pod pritiskom, alati i membrane. Proizvodnja i reparacija.

MMA zavarivanje oplaštenim elektrodama Φ 1,5-4mm – rad sa svim tipovima elektroda (rutilne, bazične, celulozne).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - WALTER 200 AC/DC:

- DC PULS i AC/DC funkcije za tanke (čelik i Al) limove.
- Debljina metalnih limova (čelik i AL) – 0.2mm do 10mm.
- AC/DC frekvencija od 20 do 500Hz – dubina provara.
- Programirano i automatsko podešavanje AC balansa.
- Pulsni DC režim sa frekvencijom od 0.1 do 500Hz.
- Program za preciznost pri struji 1A – 30A.
- Programiranje početne, završne struje i nagiba.
- Opciono: Daljinska komanda – ručna ili nožna.
- Programiranje pre/post trajanja zaštitnog gasa.
- Programi za heftanje (tack i mikro-tack) u DC i AC/DC.
- AC dupli puls, AC/DC MIX + i AC/DC MIX – režimi rada.
- Omogućen rad pri mrežnom naponu 140Vac i na agregatu.
- 10% do 90% AC balans – širok opseg čišćenja oksida.
- Efikasna temperaturna zaštita sa indikatorom temperature na ekranu.
- 2T/4T - dvotaktni i četvorotaktni rad.
- 100% uspešan HF start sa rastojanja 10mm.
- Digitalni komandni panel LCD displej 128x64.
- Atestiran za bezbednost na radu u Institutu za Preventivu u Novom Sadu.

Zavarivanje d.o.o. je dobitnik posebnog priznanja "**Korak u budućnost**" na 53. Beogradskom Međunarodnom Sajmu Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2009.god. za **WALTER 250 AC/DC** i 55. Beogradskom Međunarodnom Sajmu Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2011.god. za **WALTER 400 AC/DC** industrijski aparat za zavarivanje u kategoriji elektroenergetika i industrijska elektronika

Dodatna oprema koja se isporučuje uz aparat **WALTER 200 AC/DC/HF/TIG/PULSE**

TIG gorionik SR26 – 4m sa provodnikom 16mm



Kabl za masu sa klještima



Ručna i nožna daljinska komanda – (doplata).



Uračunato cenu uređaja

Zavarivanje d.o.o.

Cara Nikolaja II 22

Beograd

Uračunato u cenu uređaja

tel: +381 (0) 11 2456 064

fax: +381 (0) 11 2421 692

Doplata po cenovniku

www.zavarivanje.net

e-mail: office@zavarivanje.net