

## WALTER 200 DC – Inverter svih radionica lake i srednje industrije

**WALTER 200 DC/HF/TIG/PULSE** – Snažan, izdržljiv i precizan alat profesionalnog TIG zavarivača.

Digitalni uređaj treće generacije. Apsolutna CPU kontrola. Prenosivi jednofazni IGBT inverter. Moderan izgled, lako podešavanje. Izdržljivost u teškim radnim uslovima. Vrlo visoka intermitencija (140A/100%). Rad na agregatu. Nesmetano TIG zavarivanje u uslovima loše napojne mreže (140V do 265V). HF-Beskontaktno startovanje električnog luka. DC-TIG zavarivanje sa skalom ispod 5A. MMA zavarivanje oploštenim elektrodama. HOT-START i ANTI-STICK. Do 30 setova memorisanih parametara zavarivanja. Visok kvalitet ugrađenih komponenta.



tri godine  
garancije

WALTER 200 DC HF		DC TIG200
Ulazni napon	1faza	165V - 265V
Frekvencija	Hz	50/60Hz
Ulazna snaga	kW	5
Osigurač 220/230V	T/A	25
Struja zavarivanja TIG/DC	A	1 - 200A
Struja zavarivanja MMA	A	5 - 170A
O.C.V. TIG	V	10V
O.C.V. MMA	V	80V
Napon luka TIG	V	10V - 24V
Napon luka MMA	V	20V - 28V
Intermitenca 25°C/40°C	%	200A/40%/20%
10 min. ciklus		160A/60%/35%
2 sata test		140A/100%/50%
Start luka		HF

Frekvencija pulsa	Hz	0.1Hz - 500Hz
Duty Cycle pulsacije	%	10% - 90%
Početa/Završna struja	sec	0.1s - 20s
Porast/Opadanje struje	sec	0.1s - 20s
Pre/Post gas	sec	0.1s - 20s
LCD Digital Display	LCD	128x64

Memorija		30 Programa
Daljinska komanda/nožna		DA
Daljinska komanda/ručna		DA
Klasa zaštite	IP	23
Dimenzije	mm	190x270x420
Masa	kg	13.5

Zavarivanje d.o.o. je dobitnik posebnog priznanja "Korak u budućnost" na 53. Beogradskom Međunarodnom Sajmu Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2009.god. za **WALTER 250 AC/DC** i 55. Beogradskom Međunarodnom Sajmu Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2011.god. za **WALTER 400 AC/DC** industrijski aparat za zavarivanje u kategoriji elektroenergetika i industrijska elektronika

### Dodatna oprema koja se isporučuje uz aparat **WALTER 200 DC/HF/TIG/PULSE**

TIG gorionik SR26 – 4m sa provodnikom 16mm



Kabl za masu sa klještim



Ručna i nožna daljinska komanda – (doplata).



**PRIMENA** – Nerđajući i konstruktivni čelici, crno gvožđe, obojeni metali.

Cevovodi velikih prečnika, teške metalne konstrukcije - celodnevno zavarivanje. Prohromski limovi, obične i tankozidne cevi i profili sa debljinama od 0.2mm do 10mm. Dekorativne prohromske konstrukcije, ograde i stubi. Sudopere, pekare, cevovodi. Sudovi i cevi pod pritiskom, alati i membrane. Proizvodnja i reparacija.

MMA zavarivanje oploštenim elektrodama  $\Phi$ 1,5-4mm – rad sa svim tipovima elektroda (rutilne, bazične, celulozne).

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - **WALTER 200 DC**:

- DC PULS funkcije za tanke (čelik i Al) limove.
- Debljina metalnih limova – 0.2mm do 10mm.
- Pulsni DC režim sa frekvencijom od 0.1 do 500Hz.
- Program za preciznost pri struji 1A – 30A.
- Programiranje početne, završne struje i nagiba.
- Opciono: Daljinska komanda – ručna ili nožna.
- Programiranje pre/post trajanja zaštitnog gasa.
- Programi za heftanje/tačkanje (tack i mikro-tack).
- Omogućen rad pri mrežnom naponu 140Vac i na agregatu.
- Efikasna temperaturna zaštita sa indikatorom temperature na ekranu.
- 2T/4T - dvotaktni i četvorotaktni rad.
- 100% uspešan HF start sa rastojanja 10mm.
- Digitalni komandni panel LCD displej 128x64.
- Atestiran za bezbednost na radu u Institutu za Preventivu.



Uračunato cenu uređaja

Uračunato u cenu uređaja

Doplata po cenovniku

**Zavarivanje d.o.o.**

Cara Nikolaja II 22

Beograd

tel: +381 (0) 11 2456 064

fax: +381 (0) 11 2421 692

[www.zavarivanje.net](http://www.zavarivanje.net)

e-mail: office@zavarivanje.net