

WALTER - ATOM 200 MMA/TIG – Laki i mali prenosni aparat za profesionalno zavarivanje svim elektrodama

WALTER ATOM 200 MMA – Alat koji će pouzdano završiti svaki posao u svim radnim uslovima.

Prenosivi jednofazni IGBT MMA/TIG inverter. Moderan izgled, lako podešavanje. Izdržljivost u teškim radnim uslovima. Vrlo visoka intermitencija – 140A/100%. Rad na agregatu. **Nesmetano MMA zavarivanje u uslovima loše napojne mreže (140Vac do 265Vac).** Zavarivanje oplaštenim elektrodama svih tipova (Rutilne, Bazične, Celulozne do 5mm...). HOT-START i ANTI-STICK funkcije. Celulozne, bazične, gusane i Aluminijske elektrode do 5mm. Stabilan luk bez prekidanja, paljenja ili lepljenja elektrode. Mogućnost prebacivanja na TIG postupak zavarivanja. Visok kvalitet ugrađenih komponenta.



PRIMENA:

Cevovodi srednjih prečnika, metalne konstrukcije, celodnevno zavarivanje pri ekstremno visokim ili niskim spoljnim temperaturama. Profesionalna preciznost pri zavarivanju malim strujama. Stabilan luk pri struji 10A. Čelični imovi, obične i tankozidne cevi i profili sa debljinama do 10mm. Dekorativne konstrukcije, ograde i stubići. Sudopere, pekare, cevovodi. Sudovi i cevi pod pritiskom, alati i membrane. Proizvodnja i reparacija. Građevinska, prehrambena, vojna industrija, čelične konstrukcije i precizna mehanika. Zavarivanje oplaštenim elektrodama strujom do 200A. Kvalitetan zavar bez unosa šljake. Savršen zavar i stabilan luk bez lepljenja i prekidanja pri zavarivanju bazičnom i celuloznom elektrodom. Provar i popunjavanje bez prekidanja dugačkih zavara. Lako korišćenje gusanih i Aluminijskih elektroda. Rad TIG postupkom zavarivanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – WALTER ATOM 200 MMA/TIG:

- Zavarivanje svim tipovima elektroda **RUT/BAZ/CELL**
- Omogućen rad pri mrežnom naponu **140Vac** i na agregatu.
- Mogućnost rada **TIG** postupkom.
- 100% intermitenca pri struji 140A.
- HOT-START i ANTI – STICK funkcije.
- Digitalno merenje temperature uređaja sa LED signalom.
- Mala masa – 5.5kg, prenosivost i izdržljivost, mogućnost nošenja preko ramena.
- Rad pri spoljnim temperaturama od –20 do +55 stepeni C.
- IP21 stepen mehaničke zaštite.

WALTER ATOM 200 MMA/TIG		MMA/TIG 200
Ulazni napon	1f	165V - 265V
Frekvencija ul. napona	Hz	50/60
Ulazna snaga	kW	5
Osigurač 220/230	T/A	25
ELEKTRODA	O	1 do 6 mm
Struja zavarivanja TIG/DC	A	1 - 200A
Struja zavarivanja MMA	A	10 - 200A
Napon praznog hoda: TIG	V	100V
Napon praznog hoda: MMA	V	100V
Napon luka: TIG	V	11V - 24V
Napon luka: MMA	V	22V - 28V
Intermitenca na 25°C/40°C	%	200A/40%/35% 175A/60%/55%
10 min. ciklusi		140A/100%/95%
2-satni test		
Klasa mehaničke zaštite	IP	21
Dimenzije	mm	123x175x290
Masa	kg	5.5

Dodatna oprema koja se isporučuje uz aparat WALTER ATOM 200 MMA/TIG

Kabl i kljesta za masu sa provodnikom 25mm

Kabl i kljesta za elektrodu sa provodnikom 25mm

Ručna daljinska komanda – (doplata).



Uračunato cenu uređaja

Uračunato u cenu uređaja

Doplata po cenovniku

Zavarivanje d.o.o.

Cara Nikolaja II 22

Beograd

tel/fax: +381 (0) 11 2456 064

www.zavarivanje.net

e-mail: office@zavarivanje.net