

WALTER 250 MMA – Industrijski uređaj namenjen preduzećima građevinskog i metalnog kompleksa

WALTER 250 MMA – Alat koji će pouzdano završiti svaki posao u svim radnim uslovima.

Prenosivi jednofazni IGBT MMA inverter. Moderan izgled, lako podešavanje. Izdržljivost u teškim radnim uslovima. Vrlo visoka intermitencija – 170A/100%. Rad na agregatu. **Nesmetano MMA zavarivanje u uslovima loše napojne mreže (140V do 265V).** Zavarivanje oplaštenim elektrodama svih tipova (Rutilne, Bazične, Celulozne ...). HOT-START i ANTI-STICK funkcije. Celulozne, bazične, gusane i Aluminijske elektrode do 6mm. Stabilan luk bez prekidanja, paljenja ili lepljenja elektrode. Visok kvalitet ugrađenih komponentata.



PRIMENA:

Cevovodi velikih prečnika, teške metalne konstrukcije, celodnevno zavarivanje pri ekstremno visokim ili niskim spoljnim temperaturama. Profesionalna preciznost pri zavarivanju malim strujama. Stabilan luk pri struji 10A. Čelični imovi, obične i tankozidne cevi i profili sa debljinama do 15mm. Dekorativne konstrukcije, ograde i stubiči. Sudopere, pekare, cevovodi. Sudovi i cevi pod pritiskom, alati i membrane. Proizvodnja i reparacija. Građevinska, prehrambena, vojna industrija, čelične konstrukcije i precizna mehanika. Zavarivanje oplaštenim elektrodama strujom do 250A. Kvalitetan zavar bez unosa šljake. Savršen zavar i stabilan luk bez lepljenja i prekidanja pri zavarivanju bazičnom i celuloznom elektrodom. Provar i popunjavanje bez prekidanja dugačkih zavara. Lako korišćenje gusanih i Aluminijskih elektroda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - WALTER 250 MMA:

- Digitalni komandni panel LED displej 4x8 seg.
- Daljinska komanda – ručna.
- 100% intermitenca pri struji 200A.
- Omogućen rad pri mrežnom naponu 140Vac i na agregatu.
- Digitalno merenje temperature uređaja sa LED barom.
- Mala masa – 11.5kg, prenosivost i izdržljivost.
- Rad pri spoljnim temperaturama od -20 do +55 stepeni C.
- IP23 stepen mehaničke zaštite.

WALTER 250MMA/TIG		MMA/TIG250
Ulazni napon	1f	165V - 265V
Frekvencija ul. napona	Hz	50/60
Ulazna snaga	kW	7
Osigurač 220/230	T/A	32
ELEKTRODA	O	1 do 6 mm
Struja zavarivanja TIG/DC	A	1 - 250A
Struja zavarivanja MMA	A	10 - 250A
Napon praznog hoda: TIG	V	100V
Napon praznog hoda: MMA	V	100V
Napon luka: TIG	V	11V - 24V
Napon luka: MMA	V	22V - 28V
Intermitenca na 25°C/40°C	%	250A/40%/35%
10 min. ciklusi		220A/60%/55%
2-satni test		180A/100%/95%
Klasa mehaničke zaštite	IP	23
Dimenzije	mm	190x270x420
Masa	kg	11.5

Dodatna oprema koja se isporučuje uz aparat WALTER 250 MMA

Kabl i kljesta za masu sa provodnikom 35mm



Uračunato cenu uređaja

Kabl i kljesta za elektrodu sa provodnikom 35mm



Uračunato u cenu uređaja

Ručna daljinska komanda – (doplata).



Doplata po cenovniku